Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:16

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-12-v-1-nc-ip65-zawor-cewka-wody-powietrza-elektromagnetyczny-p-2329.html

ELEKTROZAWÓR 12 V 1 " NC ip65 zawór cewka wody powietrza elektromagnetyczny

Cena brutto	**185,99 zł**
Cena netto	**151,21 zł**
Numer katalogowy	**ELZ-BR-12V-DC-IP-1**
Kod producenta	**ELZ-BR-12V-DC-IP-1**
Kod EAN	**5904815163170**
Kod producenta	**ELZ-BR-12V-DC-IP-1**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815163170**
Rodzaj	**inny**
Średnica przyłącza	**1''**

Opis produktu

ELEKTROZAWÓR 1" Z CEWKĄ 12V DC DN20 [zamknięty] NC IP65

Mosiężny zawór elektromagnetyczny z wodoodporną cewką, membranowy do sterowania przepływem wody lub powietrza. Posiada zieloną diodę sygnalizującą stan załączenia.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

➡Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające: 12V DC**

- Moc: ~28Wat; Max prąd: 2.2A; Przepływ CV: 12
- Elektrozawór dla medium: woda, powietrze, lekki olej
- **Kierunek przepływu oznaczony strzałką**
- **Ciśnienie pracy: 0.1-10bar**
- Dopuszczalna temperatura medium 0 do + 90°C
- Temperatura pracy w otoczeniu: -5 - 80°C
- Materiał wykonania: mosiądz
- Cewka w obudowie wodoodpornej: IP65
- **Normalnie bez podania napięcia : ZAWÓR ZAMKNIĘTY**
- Dopuszczalny czas pracy ciągłej dla jednego cyklu: do 85min
- Możesz wydłużyć czas pracy ciągłej o 100% dokupując specjalny moduł zmniejszający nagrzewanie cewki
- Typ elektrozaworu: membranowy
- Czas załączenia: bardzo szybko (w ms)
- Przeznaczony do montażu w poziomie (cewka pionowo do góry)

Dodatkowe informacje i zalecenia:

- **po zakończeniu cyklu pracy zaleca się pozostawić w spoczynku,** następny cykl można rozpocząć po całkowitym ostygnięciu cewki
- kilkukrotne szybkie załączanie i rozłączanie elektrozaworu spowoduje uszkodzenie cewki, dlatego zaleca się rozłączać i załączać elektrozawór minimalnie z kilku sekundowym opóźnieniem
- **elektrozawór do montażu w poziomie**, **zaleca się by cewka była ustawiona pionowo do góry nad zaworem** ograniczy to ryzyko zatarcia się kamieniem w wodzie
- zawsze przed elektrozaworami zalecany filtr np: 80 - 100 mesh
- w przypadku gdy wymagany jest znacznie dłuższy czas pracy elektrozaworu, polecamy dokupienie modułu wydłużającego czas pracy cewki dostępnego w naszej ofercie
- cewka elektromagnesu nagrzewa się w trakcie pracy a jej temperatura nie powinna przekroczyć 99°C
- elektrozawór nie może być stosowany w miejscach zagrożonych eksplozją lub pożarem




+
−
12 V DC