Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 21:38

Link do produktu: https://paczkanaczas.pl/elektrozawor-kulowy-1-230-v-z-silownikiem-bateria-zamkniety-dn25-silownik-p-2752.html

ELEKTROZAWÓR KULOWY 1" 230 V z siłownikiem baterią zamknięty dn25 siłownik

Cena brutto	**215,61 zł**
Cena netto	**175,29 zł**
Numer katalogowy	**ELZ-KUL-230V-AC-NC**
Kod producenta	**ELZ-KUL-230V-AC-NC**
Kod EAN	**5904815160827**
Kod producenta	**ELZ-KUL-230V-AC-NC**
Marka	**Paczkanaczas**
EAN (GTIN)	**5904815160827**
Rodzaj	**kulowy**
Średnica przyłącza	**1''**

Opis produktu

Elektrozawór kulowy 1" 230V AC DN25 NC [ZAMKNIĘTY]

Dobrej jakości siłownik (z funkcją automatycznego zamykania zaworu po zaniku napięcia dzięki wbudowanej baterii-kondensator) z solidnym mosiężnym zaworem kulowym.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

➡Informacje techniczne:

- **Napięcie zasilające:** AC 230V
- **Moc:** 10W; Max prąd: 45mA
- **Przyłącze:** znormalizowany gwint wewnętrzny 1 cal

- Materiał wykonania: mosiądz (58-3A)
- Klasa ochronności: IP54
- Czas otwarcia/zamknięcia: ~15s
- Czas pełnego naładowania baterii: powyżej 25s
- Maksymalne ciśnienie pracy: 1.6Mpa/(232Psi)
- Dopuszczalna temperatura medium: 0 do +90°C
- Temperatura otoczenia: 0 do +50°C
- Zawór dla medium: woda, lekki olej
- Silnik synchroniczny, moment obrotowy: 5.2 [NM]
- **Przepływ KVs:** 5,7m3/h | Średnica otworu-światło kuli ~20mm
- Długość kabla: 25cm

➡Objaśnienie funkcji siłownika:

- Przewód żółto zielony siłownika musi być podłączony na stałe do przewodu neutralnego (-)
- Podanie napięcia na przewód (fazowy) (+) niebieski siłownika powoduje otwieranie zaworu (w tym momencie ładowana jest również wbudowana bateria)

- Zanik napięcia na przewodzie (fazowy) (+) niebieskim siłownika powoduje zamykanie zaworu dzięki zasilaniu z wbudowanej baterii

➡Funkcje dodatkowe siłownika:

- **Siłownik posiada wbudowane wyłączniki krańcowe** więc napięcie może być podawane cały czas - pobór prądu przez silnik tylko w czasie zmiany pozycji zaworu. Oznacza to że gdy siłownik otworzy lub zamknie zawór do końca, wyłączniki te same odłączają zasilanie silnika
- Siłownik posiada diodę LED informującą o napięciu podanym na siłownik

Zestaw zawiera siłownik zakończony przewodem wraz z mosiężnym zaworem kulowym. Zawór i siłownik nie są ze sobą zintegrowane na stałe co oznacza że można je rozłączyć odkręcając śrubunek.

ON
230V AC
LED

OFF
230V AC
LED

Przykładowe sposoby sterowania siłownikiem:

- Podłączenie do programatora czasowego
- Podłączenie do programatora temperaturowego
- Podłączenie do przełącznika on/off